









REMIX 2

TISSU | FABRIC






REMIX 2

TISSU | FABRIC



REMIX 2

TISSU | FABRIC



REMIX 2

TISSU | FABRIC



REMIX 2

TISSU | FABRIC

DESCRIPTION

Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

«Tissé d'un fil de laine distingué, mince et solide, l'idée était de recréer l'atmosphère du domaine des étoffes masculines à la Savile Row.»

"Made from a delightful yarn, thin and strong wool, the idea was to recreate a certain atmosphere of the world of men's tailoring, via Savile Row."

Remix est fait d'un mélange de trois fils de couleurs différentes. De plus, chaque couleur est composé de deux fils différents. Le résultat est un tissu dont les tons oscillent à travers la surface. La vaste palette inclut autant des rouges brûlés, des oranges, des bleus vieillits et des verts que de subtils tons anthracites et des nuances naturelles de jaune, beige et sable.

Remix is made from melange yarns, with each thread consisting of three different colours. For each colourway, two different threads are used. The result is irregular colours playing across the surface of the fabric. It is available in many colours, ranging from burnt reds and oranges, dusty blues and greens and subtle charcoal tones to natural shades of yellow, beige and sand.

COMPOSITION

90% Nouvelle laine peignée, 10% Nylon.

90% New wool worsted, 10% Nylon

DETAILS

	MÉTHODE / TEST METHOD	VALEUR / LIMIT VALUE
Poids / Weight	-	415 g/m ²
Largeur / Width	-	138 cm
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947	100.000 cycles Martindale
Normes au feu Flammability	En 1021-1/2	Source d'ignition 0 et 1 Part 0 and 1
	BS 5852	Source d'ignition 2 et 3 Ignition source 2 and 3
	Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM AS/NZS 3837 class 2 Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E IMO A.652(16) Crib 5 and B2 when flame protected No use of brominated flame retardants	

ENTRETIEN CLEANING

Aspirer régulièrement ou nettoyage à sec.

Vacuum regularly or professional dry clean.