

















**CAT. D - AUREA SCULPTURE SIMILICUIR IGNIFUGE
FIRE RETARDANT FAUX LEATHER**



CAT. D – AUREA SCULPTURE SIMILICUIR IGNIFUGE FIRE RETARDANT FAUX LEATHER

DESCRIPTION

Aurea est le plus récent des tissus traités introduit par Flukso® : il est ignifuge, doux et élastique. Son élasticité et ses propriétés techniques lui permettent de s'adapter aux structures modernes. Son fini spécial et sa disponibilité en plusieurs couleurs en font un tissu unique. Imperméable et résistant à la traction, le tissu Aurea contient de plus du Vinyzene certifié par Bio-Pruf, une composante spéciale qui, ajoutée dans les premières étapes de la fabrication, rend la surface du tissu plus résistante à la moisissure, aux insectes et aux bactéries.

Doux et réconfortant, la texture du tissu Aurea Mood rappelle le cuir véritable et est disponible dans une vaste sélection de couleurs. Élégant et soyeux, le fini satiné d'Aurea Silk est disponible dans une sélection de couleurs raffinées. Aurea Deco est doté d'un fini semblable au jacquard. Aurea Sculpture, avec son relief tridimensionnel, se combine aisément avec Aurea Silk et Deco. Toutes les variantes sont traitées au Vinyzene, un agent antibactérien et anti-moisissure certifié par Bio-Pruf.

Aurea is the latest proposal of coated fabric introduced by Flukso®: it is flame retardant, soft and elastic. Its elastic structure and its technical skills allow Aurea to fit easily to the recent geometries of upholstery design, with special finishing, colours and features making it unique. Impermeable and highly resistant to mechanical tractions, Aurea by Flukso® contains Vinyzene certified by Bio-Pruf, a special component added in the first steps of production process that gives to the fabric's surface more resistance to mould, mites and bacteria.

Soft and warm, Aurea Mood has a modern surface with a leather effect and the trendiest colour range. Elegant and silky, the version Aurea Silk has a satin effect with a refined and changing colour range. In its classic and decorative version Deco, Aurea has a look similar to a jacquard fabric. Aurea Sculpture, with its tridimensional effect, perfectly combines with Aurea Silk and Aurea Deco. Aurea is treated with VINYZENE, an anti-microbial and anti-mould agent certified by Bio-Pruf.

COMPOSITION

72% PVC - 3% PU - 25% COT

DETAILS

| | MÉTHODE / TEST METHOD | VALEUR / LIMIT VALUE |
|--|---|-----------------------------|
| Poids / Weight | - | 600 g/m ² |
| Largeur / Width | - | 140 cm |
| Résistance à l'abrasion Abrasion resistance | EN ISO 5470-2 | 50.000 cycles |
| Solidité des couleurs au frottement à sec Colour fastness to dry rubbing | UNI EN ISO 105-X12 | grey scale 4/5 |
| Solidité des couleurs au frottement humide Colour fastness to wet rubbing | UNI EN ISO 105-X12 | grey scale 4/5 |
| Solidité des couleurs à la lumière Colour fastness to light (Xenotest) | UNI EN ISO 105-B02 | blue scale 6 |
| Adhésion / Adhesion | UNI 4818-10 | 40 N / 50mm |
| Résistance à la tension Tensile strenght | UNI 4818-6 | long. 400 N trasv. 200 N |
| Résistance à la rupture Tear strenght | UNI 4818-9 | long. 70 N trasv. 60 N |
| Ignifuge / Fireproof | IMO resolution A.652 (16): 1989 BS 5852 CRIB 5 BS 5852-1 PART I EN 1021-2 UNI 9175 CLASSE 1 IM TB 117 sez. E - p.1 (California) | |